

1 化學物質或製劑以及公司/企業的識別

產品名稱: BILGEWATER FLOCCULANT
 數據表編號: 690669 7.0.3
 產品部件號: 690669 (25 liter)
 建議 / 預定的用途: : Wilhelmsen Ships Service AS
 欄位 2: Strandveien 20, N1324 Lysaker, Norway, Tel: (+47) 67 58 45 50
 : Wilhelmsen Ships Service AS
 : Willem Barentszstraat 50
 3165AB Rotterdam

 The Netherlands
 : +31 10 4877 777
 : +31 10 4877 888
 : Patrick Rijdsdijk, Product HSE Manager, Tel.: +31 6 349 440 35
 E-mail: Patrick.Rijdsdijk@Wilhelmsen.com

 : **ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**
 NCEC: +44 1865 407333, CHEMTREC (800) 424 9300
 American Chemistry Council +1 703 527 3887,
 Greece +30 210 7793777

2 危害識別



- 氣味: 無臭
- 外觀: 液體, 無色到黃色, 可溶于水
- 吸入: 蒸氣或氣態懸浮物可能會刺激眼睛、鼻腔和呼吸道
- 攝入: 大量攝入可能導致胃腸道紊亂

物質或混合物的分類

- Council Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations.

風險術語

- 刺激眼睛和皮膚 (R36/38)

安全術語

- 如果接觸眼睛, 立刻用大量清水沖洗並尋求醫囑 (S26)
- 接觸皮膚以後, 應立刻用大量清水沖洗 (S28)
- 穿戴合適的防護服、眼睛/面部防護裝置和手套 (S36/37/39)

3 化學組成/成分資訊

化學名稱	濃度	CAS 編號	EC 編號	R/H 短語*	符號
Polydiallyldimethyl ammoniumchloride	1-5%	26062-79-3	N/A	R52/53	-
Polyaluminiumchloride-hydroxysilicate	30-60%	1327-41-9	215-477-2	R36/38	Xi

*見第 # 16

4 急救措施

接觸皮膚

- 立刻除去受污染的衣物並用大量清水沖淋受影響的皮膚。然後用肥皂和水清洗
- 如果必要應尋求醫囑

4 急救措施 (....)

- 受污染的衣物在再次使用之前必須經過洗滌

接觸眼睛

- 如果物質進入眼睛，應立刻用大量清水至少沖洗 15 分鐘將其洗掉
- 翻開眼瞼徹底沖洗眼睛
- 立刻獲得醫療救助

攝入

- 不要誘發嘔吐
- 絕不要向失去意識者通過口腔給予任何東西
- 喝水或牛奶
- 如果產生不良影響應尋求醫療救助

吸入

- 不太可能吸入
- 把患者移動到新鮮空氣處
- 保持溫暖和靜止
- 如果產生不良影響應尋求醫療救助

一般

- 萬一發生事故或如果感到不適，應立刻尋求醫囑（只要可能就出示產品標籤）(S45)
- 如有懷疑或症狀持續，應尋求醫療救助

5 消防措施

- 分解產物可能含有鹽酸
- 不易燃的。如果著火，應使用適合於周圍狀況的滅火劑

6 事故性排放應對措施

個人預防措施、防護設備和緊急程序

- 按照第 8 節穿戴防護服

環境預防措施

- 不要把溢出物沖入任何公共水系統

用於防護和清潔的方法和材料

- 用惰性物質吸收溢出物並將其剷除
- 在收拾完材料以後給區域通風並沖洗有溢出物的地點

特別預防措施

- 按照第 8 節穿戴防護服

7 操作和存儲

安全搬運的預防措施

- 應隨時準備好洗眼瓶
- 見第 8 節

安全儲存的條件，包括任何不相容性

- 只能存放在原來的容器內並置於涼爽和通風良好的地方 (S3/9/49)
- 存儲溫度介於 0 和 20 °C 之間

8 暴露控制/個人防護

控制參數

- 尚未設定對這一物質的暴露極限

暴露控制

- 除非該產品被用於噴射形式，並不需要特別通風

職業暴露控制

- 穿戴合適的防護服，包括眼睛/臉部防護和手套（建議使用塑膠或橡膠材料）
- 除非容易接觸化學物質形成的霧，不需要呼吸防護裝置



9 理化特性

- 氣味：無臭
- 外觀：液體，無色到黃色，可溶于水
- 1-2 % 濃度時 pH 值為 10
- 100-120 mm /Hg 時沸點為 # ° C 至 760 ° C
- 蒸氣壓 - 未知
- 蒸氣密度 - 不適用
- 25 mm/Hg 時沸點為 # ° C 至 760 ° C
- 完全溶解于水
- 比重 (水=1) 1.30
- Log Pow <<3

10 穩定性和反應性

- 避免過熱，遠離嚴寒，避免接觸氧化物
- 接觸亞硝酸鹽（例如，Dieselguard NB, Rocor NB 液）會釋放毒性氣體。

11 毒物學信息

毒理學效應資訊

- LD50 (大鼠，口服) Acute: (Aluminiumchloride) >2000 mg/kg

吸入

- 不太可能吸入
- 蒸氣或氣態懸浮物可能會刺激眼睛、鼻腔和呼吸道

接觸皮膚

- 在嚴重暴露的情況下，皮膚發紅和刺激可能加劇

接觸眼睛

- 導致皮膚發紅和刺激

攝入

- 大量攝入可能導致胃腸道紊亂

致癌性

- 無致癌影響的證據

12 生態學信息

生態毒性

- LC50 (魚) >1000 mg/l (96 hr)
- EC50 (蚤) 98 mg/l (48 hr)
- 本產品並不包含被歐盟分類為對環境具有危險的成分。

持久性和可分解性

- 其主要成分不是很快就能溶解和離解于水就是容易/本來就能夠生物降解的。

生物累積可能性

- 該產品內組分的生物累積作用是微不足道的。

在土壤中的流動性

- 完全溶解于水

其他負面影響

- 在正確使用/操作該產品時預計不會發生環境問題。
- 對水生環境幾乎沒有或者沒有危險

13 廢棄處置事項

廢物處理方法

- 不要排入排水管道或環境，應在審定的廢物收集點進行處置
- 應按照地方、州或國家的法規進行處置

分類

- 歐盟廢物類別：06.03.11 / 06.03.13

14 運輸資訊



運輸專用名稱: Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
(polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution)

公路運輸/鐵路運輸 (ADR/RID)

運輸專用名稱:	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution)		
ADR 聯合國編號.:	UN3264	ADR 危害等級:	8
ADR 包裝種類:	III	ADR 次要危險:	-
公路運輸 (ADR) 閃點:	-		

海運 (國際海運危險貨物, IMDG)

運輸專用名稱:	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution)		
IMDG 聯合國編號:	UN3264	IMDG 危害等級.:	8
IMDG 包裝種類.:	III	IMDG 應急反應措施 (EmS):	F-A, S-B
IMDG 次要危險:	-	IMDG 閃點:	-

空運 (國際民用航空組織/國際航空運輸協會, ICAO/IATA)

運輸專用名稱:	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution)		
ICAO 聯合國編號.:	UN3264	ICAO 危害等級.:	8
ICAO 包裝種類.:	III	ICAO 次要危險:	-
ICAO 閃點:	-		

美國運輸部/聯邦法規 (DOT / CFR)

DOT 運輸專用名稱:	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution)		
危險材料:	polyaluminiumchloridehydroxysilicate solution		
危害等級:	8	識別編號:	UN3264
產品需報告數量 (RQ) (lbs):	-	DOT 次要危險:	-
運輸部 (DOT) 閃點:	-		

用戶的特殊預防措施

- 禁止帶上客機

15 法規資訊

分類並加貼標籤

- Council Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations.

針對物質或混合物的安全、衛生和環境條例/法規

- 本安全資料表系遵照危險物質指南 (67/548/EEC) 而提供
- This Safety Data Sheet has been prepared in accordance with article 31 and annex II in REACH and Directive 453/2010/EU.

16 其他資訊

R36/38: 刺激眼睛和皮膚; R52/53: 對水生生物有害, 可能對水生環境產生長期不良影響。

本安全資料表內所提供關於該產品的資訊均已根據對於各成分的知識進行過彙編

本文提供的資料系以當前的知識和經驗為基礎。本安全資料表就安全要求作出了說明, 但並不意味著對產品性質的任何擔保

本文提供的資料僅在產品被使用于正常用途時適用。本產品的出售並不適用於其他用途 - 此類做法可能會導致未在本資料表內提到的危險。在未向製造商尋求建議前請勿用於其他用途。

