

DROŠĪBAS DATU LAPA

1 Vielas vai preparāta un uzņēmuma identificēšana

Preces nosaukums:	Cleaner SKC-S
Datu lapas numurs:	653543 4. 0. 1
Vielas/preparāta lietojums:	Metināšanas piederumi, Tīrīšanas līdzeklis
Preces daļas numurs:	653543 (10 x 400 ml)
Piegādātāja vārds:	Wilhelmsen Maritime Services AS
Piegādātāja adrese:	Willem Barentszstraat 50 3165 AB Rotterdam-Albrandswaard, The Netherlands
Telefona numurs:	+31 10 4877 777
Fakss:	+31 10 4877 888
Atbildīgā persona:	Leen de Visser, Product HSE Manager, Tel.: +31 6 538 63736
Email:	Leen.de.Visser@Wilhelmsen.com
Ražotāja vārds:	Wilhelmsen Maritime Services AS, Business Unit Maintenance & Repair
Ražotāja adrese:	Strandveien 20 P.O.Box 33 NO-1324 LYSAKER Norway
Telefona numurs:	+47 67 584550
Ārkārtas gadījumu telefona numurs :	NCEC: +44 1865 407333, CHEMTREC (800) 424 9300 American Chemistry Council +1 703 527 3887, Greece +30 210 7793777

2 Sastāvdaļas un to informācija

Ķīmiskās vielas nosaukums	Koncentrācija	CAS numurs	EC numurs	R frāzes*	Simboli
Isoparaffinic hydrocarbon	>75	90622-56-3	292-458-5	11, 38, 51/53, 65, 67	F, Xn, Xi, N
Butane	<25	106-97-8	203-448-7	12	F+

*Skatīt nodaļā 16

3 Riska identificēšana

- Oglūdeņraža smarža
- Aerosols
- Var izraisīt iekaisumu.
- Ilgstoša saskare ar ādu novedīs pie ādas attaukošanās, izraisot kairinājumu un dažos gadījumos - dermatītu.
- Izgarojumi vai aerosoli var izraisīt acu, deguna un elpošanas sistēmas kairinājumu., Nopietnas iedarbības gadījumā var parādīties reiboni, apmulsums, galvassāpes vai stupors.
- Nav uzskatams par sprādziena bīstamu.



Ļoti viegli uzliesmojošs



Kairinošs



Bīstams videi

4 Pirmā palīdzība

Saskare ar ādu

- Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un ziepju. (S28)
- Notraipītais apģērbs jāizmazgā pirms atkārtotas vilkšanas.

Saskare ar acīm

- Ja viela ir iekļuvusi acīs, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes.
- Meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšana

- Nav uzskatams par sprādziena bīstamu.

Ieelpošana

- Novietojiet pacientu svaigā gaisā.
- Saņemiet tūlītēju medicīnisko palīdzību

4 Pirmā palīdzība (....)

Vispārējā informācija

- Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu). (S45)

Ieteikumi mediķiem

Do not give adrenalin or equivalent medicines.

5 Ugunsdzēsšanas līdzekļi

- Minimālie uzliesmošanas ierobežojumi 0.7 % (gaisā), Maksimālie uzliesmošanas ierobežojumi 6 % (gaisā)zliesmošanās
- Ja iespējams un tas nav riskanti, pārvietojamos konteinerus jāpārvieto.
- Turiet uguns apņemtos konteinerus vēsus, aplejot tos ar ūdeni.
- Paziņojiet ugunsdzēsējiem par iespējamajām eksplozijas un lidojošu cilindru briesmām.
- Ugunsgrēka gadījumā izmantot ūdens strūklu vai miglu, alkoholu izturīgas putas, sausās ķīmikālijas vai oglekļa dioksīdu. (S43)
- Viela satur toksiskus izgarojumus, valkājiet elpošanas maskas.

6 Veicamie pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

Personīgā piesardzība

- Aizveriet visus iespējamus aizdegšanās avotus.
- Izmantot piemērotas elpošanas maskas.

Dabas aizsardzības pasākumi

- Izgarojumi ir smagāki par gaisu un var pārvietoties ievērojamu attālumu līdz aizdegšanās vietai.

Satīrīšanas darbi

- Noslēdziet noplūdes vietu, ja tas ir droši.
- Absorbējiet iztecējušo vielu attiecīgā inertā materiālā.
- Nomazgājiet attiecīgo vietu ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli.

7 Apiešanās un uzglabāšana

Apiešanās

- Atļauts lietot tikai profesionāliem lietotājiem.
- Nodrošiniet atbilstošu vēdināšanu.
- Sargāt no karstuma un aizdegšanās avotiem.

Uzglabāšana

- Uzglabāt vēsā, sausā un labi vēdinātā vietā.
- Sargājiet no atklātas liesmas, nokaitētām virsmām un uzliesmošanas avotiem.
- Glabāšanas temperatūra ir starp 10 un 30 0C

8 Uzraudzība, pakļaujot precī iedarbībai, un personīgā aizsardzība

Dažādu iedarbību ierobežojumi precei

- TLV (TWA) 1430 mg/m³ (Butane)
- TLV (TWA) 281 ppm (Isoparaffinic hydrocarbon)

Uzraudzība, pakļaujot precī iedarbībai

- Neatšķaidītu izstrādājumu nedrīkst izmantot slēgtās telpās bez pietiekamas vēdināšanas.

Profesionāla uzraudzība, pakļaujot precī iedarbībai

- Izmantot apstiprinātu respiratoru, ja kaitīgā iedarbība pārsniedz TLV
- Izmantot piemērotu apģērbu, ieskaitot acu/sejas aizsargu un cimds (ieteicami ir neoprēna vai nitrila)



Sejas aizsargs



Cimdi



Darba apģērbs



Nesmēķēt

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības

- Oglūdeņraža smarža
- Aerosols
- pH nav piemērojams.H
- Vārīšanās punkts no 113 °C līdz °C pie 143 mm/hgārīšanās temperatūras amplitūda

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības (....)

- Iztvaikošanas spiediens 1.6 kPa pie 20 °C
- Izgarojumu blīvums (gaisā = 1) >1
- Nešķīstošs ūdenī
- Īpatsvars 0.72 gr/cm³ specifiskais smagums
- Minimālie uzliesmošanas ierobežojumi 0.7 % (gaisā), Maksimālie uzliesmošanas ierobežojumi 6 % (gaisā)
- Izgarošanas koeficients (butila acetāts = 1) 1.5

10 Stabilitāte un reaktivitāte

- Šis izstrādājums ir stabils normālos apstākļos.
- Izvairīties no pārkaršanas

11 Toksikoloģiskā informācija

Toksikoloģiskā informācija

- Nav pieejama nekāda eksperimentālā informācija.

Ieelpošana

- Izgarojumi vai aerosoli var izraisīt acu, deguna un elpošanas sistēmas kairinājumu.
- Nopietnas iedarbības gadījumā var parādīties reiboņi, apmulsums, galvassāpes vai stupors.

Saskare ar ādu

- Ilgstoša saskare ar ādu novedīs pie ādas attaukošanās, izraisot kairinājumu un dažos gadījumos - dermatītu.

Saskare ar acīm

- Nopietnas iedarbības gadījumā var rasties iekaisums.

Norišana

- Nav uzskatams par sprādziena bīstamu.

Kancerogenitāte

- Nav pierādījumu par kancerogēnu ietekmi

12 Ekoloģiskā informācija

Ekotoksitāte

- Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. (R51/53)

Mobilitāte

- Šī viela ir ātri iztvaikojoša.
- Nešķīstošs ūdenī

Neatļaidība un biodegradācija

- Vairums produkta komponentu nav viegli bioloģiski sadalāmas.

Biouzkrāšanās potenciāls

- Hidrokarbona šķīdinātāji bioloģiski uzkrājas.

Citi apgrieztie efekti

- Nekādas apkārtējas vides problēmas nav gaidāmas ja produkts tiek lietots pareizi.

13 Likvidēšana

Klasifikācija

- Šis materiāls un vai tā iepakojums jāiznīcina kā bīstamais atkritums.

Likvidēšana

- Atkritumu iznīcināšanai jānorit saskaņā ar vietējajiem, valsts un nacionālajiem likumiem.
- Neduriet vai nededziniet iepakojumu, pat pēc izlietošanas.

14 Transportēšanas informācija



Uzliesmojoša gāze

Piemērots nosūtīšanas nosaukums: Aerosol cans. Aerosols, non-flammable, n.o.s

UN

Piemērots nosūtīšanas nosaukums:

Aerosols

14 Transportēšanas informācija (....)

UN Nr.:	1950
Riska klase:	2.1
Iesaiņojuma grupa:	N/A
Ceļš/dzelzceļš (ADR/RID)	
Piemērots nosūtīšanas nosaukums:	Aerosols
ADR UN Nr.:	1950
ADR Riska klase:	2
Ceļošanas karte:	20G1A
Jūra (IMDG)	
Piemērots nosūtīšanas nosaukums:	Aerosols
IMDG UN Nr.:	1950
IMDG riska klase:	2.1
IMDG iesaiņojuma grupa:	N/A
IMDG EmS:	F-D, S-U
IMDG apakšrisks:	N/A
IMDG marķējums:	2.2
IMDG uzliesmošanas punkts:	N/A
Gaiss (ICAO/IATA)	
Piemērots nosūtīšanas nosaukums:	Forbidden
ICAO Un Nr.:	-
ICAO riska klase:	-
ICAO iesaiņojuma grupa:	-
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas apakšrisks:	-
Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas marķējums:	-
ICAO uzliesmošanas punkts:	-
DOT/CFR (ASV transportēšanas departaments)	
DOT Piemērots nosūtīšanas nosaukums:	Aerosols
Bīstamie materiāli:	Isoparaffinic hydrocarbon, butane
Riska klase:	2.1
Identifikācijas numurs:	UN 1950
Preces (RQ) (lbs):	N/A
DOT apakšrisks:	N/A
DOT marķējums:	2.2
DOT uzliesmošanas punkts:	N/A

- Transportēšanas laikā gāzes cilindru vārstiem ir jābūt aprīkoti ar aizsargvākiem.

15 Regulējošā informācija

Ļoti viegli uzliesmojošs



Kairinošs



Bīstams videi

Riska frāzes

- Īpaši viegli uzliesmojošs. (R12)
- Kairina ādu. (R38)
- Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. (R51/53)
- Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. (R67)

Drošības frāzes

- Sargāt no bērniem. (S2)
- Sargāt no uguns - nesmēķēt. (S16)
- Izvairīties no aerosola ieelpošanas. (S23)
- Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. (S24)
- Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā. (S29/56)
- Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. (S51)

16 Cita informācija

R un S frāžu kodi, kas izmantoti šajā drošības datu lapā:- R11: Viegli uzliesmojošs.; R12: Īpaši viegli uzliesmojošs.; R38: Kairina ādu.; R51/53: Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.; R65: Kaitīgs: norijot var izraisīt plaušu bojājumu; R67: Tvaiki var radīt miegainību un reiboni..

Informācija, kas sniegta šajā drošības datu lapā, par konkrēto izstrādājumu ir savākta no zināšanām par atsevišķām sastāvdaļām.

Šeit sniegtie dati balstās uz pašreizējām zināšanām un pieredzi. Šajā drošības datu lapā ir raksturots izstrādājums no drošības prasību puses un šeit netiek galvots par izstrādājuma īpašībām.

Šeit sniegtā informācija attiecas tikai uz izstrādājumu, ja tas tiek atbilstoši lietots. Šis izstrādājums netiek pārdots kā derīgs citādam pielietojumam - cita veida lietojums var izraisīt risku, kas nav minēts šajā drošības datu lapā. Neizmantot citiem mērķiem vispirms nesazinoties ar ražotāju.

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu (67/548/EEC).

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Bīstamo vielu direktīvu (88/379/EEC).

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Drošības datu lapu direktīvu (2001/58EC).